

成都博物馆

2026 年安防备品备件采购项目价格调查的公告

各报价供应商：

按照《成都市财政局关于印发〈成都市市级采购项目询价工作实施细则〉的通知》等文件要求，成都博物馆拟于近期对成都博物馆 2026 年安防备品备件项目进行采购，为进一步做好采购询价工作，现按程序进行价格调查。本项目主要信息如下：

一、采购项目概况

为保障成都博物馆视频监控、门禁系统、周界防范、消防联动等安防系统正常稳定运行，满足日常安防巡检、设备维护、故障更换、系统升级等工作需要，解决现有安防耗材不足、老化及损耗问题，提升我馆安全防范能力与应急处置水平。

二、项目预算

该项目预算为：11.6 万元。

三、采购需求

（一）采购清单、技术参数及相关要求

序号	产品名称	技术/参数要求	单位	预估数量
1	吸顶双	1、探测方式：被动红外、微波多普勒雷达移动探测，	个	10

	鉴探测器	<p>具备微波噪音自适应处理，动态温度补偿功能</p> <p>2、覆盖范围：安装高度 6.1 米天花板上时，可获得 360°，可获得直径为 14 米的覆盖范围。</p> <p>3、光学镜头可灵活调节，确保完全覆盖，并可定制探测范围</p> <p>4、报警输出：常闭，且具备防拆报警</p> <p>5、电源输入：9~15VDC</p> <p>6、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机</p> <p>7、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证</p>		
2	幕帘探测器	<p>1、探测方式：被动红外；</p> <p>2、覆盖范围：6.0m×1.0m(安装高度 3.6m)；</p> <p>3、安装方式：吸顶安装,墙壁安装；</p> <p>4、安装高度：2.4-3.6mm；</p> <p>5、区域厚度：最大 1.0m(安装高度 3.6m)；</p> <p>6、灵敏度：2℃(06m/s 时)；</p> <p>7、探测速度：0.3m/s~3.0m/s；</p> <p>8、LED 报警指示灯：开/关可选；</p> <p>9、灵敏度调整：高/低；</p> <p>10、报警输出：常闭；防拆开关：常闭；</p> <p>11、电源输入：9~15VDC</p>	个	20
3	振动探测器	<p>1、双模式探测：振动探测模式和位移探测模式；</p> <p>2、内置三轴传感器，可感知多个方向的振动和位移；</p> <p>3、灵敏度多档可调；</p> <p>4、报警输出：继电器输出，常闭（NC）；</p> <p>5、防拆开关：常闭（NC）；</p> <p>6、外壳防护等级：IP43；</p> <p>7、工作电压：9~15VDC；</p> <p>8、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证；</p> <p>9、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机</p>	个	20
4	壁挂双鉴探测器	<p>1、探测方式：被动红外、微波多普勒雷达移动探测，，具备微波噪音自适应处理，动态温度补偿功能</p> <p>2、覆盖范围：壁挂安装高度 2.7 米时，最大可获得 12 米 × 12 米的覆盖范围。</p> <p>3、光学镜头可灵活调节，确保完全覆盖，并可定制探测范围</p> <p>4、报警输出：常闭，且具备防拆报警</p> <p>5、电源输入：9~15VDC</p> <p>6、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机</p> <p>7、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证</p>	个	30
5	千兆多模光模块	<p>1、产品类型：SFP (Small Form-factor Pluggable) 封装形式的千兆电口模块；</p> <p>2、兼容华为全系列支持 SFP/SFP+端口的交换机，用于</p>	个	10

		<p>交换机、服务器等网络需求设备的千兆电口连接；</p> <p>3、连接器类型：RJ45；</p> <p>4、传输介质 双绞线，支持 Cat5e 及以上等级网线；</p> <p>5、传输距离 ≥ 100 米（使用 Cat5e 及以上网线）；</p> <p>6、标准协议：符合 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 标准；</p> <p>7、传输速率：支持 10/100/1000Mbps 自适应；</p> <p>8、工作模式 支持全双工/半双工自适应；</p> <p>9、线序自适应：支持 Auto MDI/MDIX，无需交叉线缆；</p> <p>10、自动协商 支持 Auto-negotiation 自动协商功能；</p> <p>11、热插拔：支持；</p> <p>12、兼容性要求：插入华为设备后应能被正常识别，无兼容性报错，与对端设备连接后，链路状态正常，速率协商正确，支持与华为原厂模块混用，性能等效。</p>		
6	门禁 IC 可打印白卡	<p>1、产品名称：门禁 IC 可打印白卡（空白卡）；</p> <p>2、卡片类型：非接触式 IC 卡，符合 ISO/IEC 14443A 标准；</p> <p>3、适用设备：与斑马（Zebra）系列证卡打印机完全兼容；</p> <p>4、表面处理：专用可打印涂层，确保与斑马打印机热升华色带良好结合，图像附着力强、耐刮擦</p>	张	210
7	双门电磁锁	<p>高强度度铝合金、加厚吸板、门磁信号反馈、双色状态灯、断电开门、静态直线拉力不小于 280KG、工作电压 DC 12V，含现成安装费用、税费、运费、提供 1 年上门质保。</p>	个	14
8	门禁读卡器	<p>1、类型：非接触式智能读卡器</p> <p>2、读卡技术：只读 MIFARE 卡序列号（CSN）</p> <p>3、协议标准：ISO/IEC 14443A</p> <p>4、操作频率：13.56 MHz 电源电压：5-16 VDC</p> <p>5、输出格式：Wiegand 32 位</p> <p>6、指示：双色 LED 指示灯</p> <p>7、防撬保护：背光防撬传感器 + 集电极开路防撬输出</p> <p>8、尺寸：88.9 × 88.9 × 15.0 mm</p> <p>9、外壳颜色：黑色</p>	个	8
9	直流开关电源	<p>1、输入电压：220V；</p> <p>2、输出电压：DC12V；</p> <p>3、输出电流：12.5A；</p> <p>4、额定输出功率：$\geq 150W$；</p> <p>5、含现成安装费用、提供 1 年上门质保。</p>	个	17
10	直流开关电源	<p>1、输入电压：220V；</p> <p>2、输出电压：DC12V；</p> <p>3、输出电流：30A；</p>	个	18

		4、额定输出功率： $\geq 360W$ ； 5、具备智能温控风扇；		
11	监控吊 装支架	30-60cm 铝合金，鸭嘴万向，含安装配件，含现成安 装费用、提供1年上门质保。		20
12	八防区 模块	1、八防区总线输入模块； 2、扩展报警主机防区数量； 3、连接常规触点（如门磁、红外探测器等）至控制主 机多路复用总线； 4、线尾电阻配置 47 k Ω /路； 5、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机； 6、含现成安装费用、提供1年上门质保。	块	5
13	RWP 6 \times 1.0 线缆	型号：RWP；芯数：6 芯；导体截面：1.0 mm ² 无氧铜芯； 双层屏蔽，PVC 护套；含铺设人工	米	1500
14	RWP 2 \times 1.0 线缆	型号：RWP；芯数：2 芯；导体截面：1.0 mm ² 无氧铜芯； 双层屏蔽，PVC 护套；含铺设人工	米	1500
15	六类非 屏蔽网 线	六类非工程类千兆网线；0.57 \pm 0.01mm 纯铜线芯；含铺设 人工	箱	4
16	对讲机 电池	与摩托罗拉 XIR P3688 对讲机完全兼容可充电锂离子电 磁，使用电压 7.4V，额定容量 ≥ 2150 毫安时，充电限制 电压 8.4V	块	30

（二）服务内容及要求

1.基本要求

（1）评选申请人提供的货物与原系统管理平台（博世楼宇集成系统 BIS）无缝对接，保证系统稳定性和安全性。（需提供承诺函并加盖评选申请人公章）。

（2）评选申请人提供的货物必须具备货物质量检验合格标志，采购数量以采购人实际采购数量为准。（需提供承诺函并加盖评选申请人公章）。

（3）评选申请人提供的货物必须是正规渠道货物，涉

及软件必须是合法的、正版无版权纠纷的货物，在使用涉及的软件及系统时保证采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，不得侵害他人知识产权或其他合法权益，否则评选申请人须赔偿采购人全部损失，且采购人有权追究评选申请人法律责任。（需提供承诺函并加盖评选申请人公章）。

2.质量要求

评选申请人提供的货物应必须是全新合格货物（含零部件、配件等）、未使用过的满足采购人要求原装正品，评选申请人不得以次充好，货物来源渠道必须合法，货物表面无划痕、无碰撞痕迹。

3.售后服务要求

评选申请人的服务承诺应按不低于采购文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务要求如下：

（1）质保期为一年（自交付采购人使用并验收合格之日起计算），对本项目中所有设备在质保期内出现的故障一切责任（费用）由评选申请人负责，在质保期内提供免费上门服务，同一设备、质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号器件，并对货物质量实行“三包”服务。

（2）在质保期内，评选申请人在接到采购人凡由货物质量问题引起的各类故障报修通知后，1小时内到达现场维修，若不能及时恢复的则应由评选申请人提供不低于原设备标准的备用货物保证系统正常运行，若需异地返修设备或外购设备配件的，和采购人另行约定时间。

(3) 评选申请人应具有可靠的供货实力，在接到用户请求后，提供快捷、周到、规范的服务，严格遵守售后服务承诺。

(三) 商务要求

- 1.项目名称：成都博物馆安防备品配件采购项目
- 2.本项目最高限价人民币（含税）：11.6 万元
- 3.交货时间：签订合同后 15 日内交货
- 4.交货地点：成都博物馆
- 5.采购方式：公开评选

(四) 资金结算

签订合同后 15 日内交货，评选申请人完成供货服务并通过采购人验收后，最终结算金额按照采购单价据实结算。评选申请人应当提供真实有效的等额增值税发票，10 个工作日内采购人向评选申请人一次性付清合同款项。评选申请人提交发票时间延迟的，采购人有权迟延付款且不承担违约责任，而不免除评选申请人继续履约的义务。

五、报价要求

- 1、报价方式：单价统一下浮率报价。

请各报价供应商在查阅本公告后，于 2026 年 4 月 29 日 17:00 前，将盖公章的回复文件扫描发送至李老师邮箱：963919701@qq.com，文件应当按照项目全称+单位全称命名。

本项目联系人：李老师，联系电话：13882252501。

感谢支持。

附件：1. 供应商回复模版

2. 关于（单位名称）xxx 项目的报价明细表

成都博物馆

2026年4月27日

附件 1

供应商回复模板

(供应商名称)

关于 (单位名称) XXX 项目价格调查公告 的回复

(单位名称) :

贵单位于 2026 年 X 月 XX 日发布的《 (单位名称) 关于 XXX 项目价格调查的公告 》收悉。经对项目内容进行认真研究, 按照或参照 XXX 收费文件、行业普遍标准, 结合我单位 (或公司) 实际, 拟对完成本项目全部工作内容报价 (含税): XXX 万元 (大写: XXX 万元), 该报价已包含完成本项目所需的人工、材料、设备、资料、保险、税费、利润等一切费用。

最终实际报价, 以我单位 (或公司) 参与本项目投标报价为准。

报价联系人: XXX, 联系电话: XXX。

附件: 报价明细表

(单位名称)

2026 年 XX 月 XX 日

附件 2

（ 供应商名称 ）

关于（ 单位名称 ）XXX 项目的报价明细表

序号	产品名称	技术/参数要求	单位	数量	最高限价 (元)	备注
1	吸顶双鉴探测器	1、探测方式：被动红外、微波多普勒雷达移动探测，具备微波噪音自适应处理，动态温度补偿功能 2、覆盖范围：安装高度 6.1 米天花板上时，可获得 360°，可获得直径为 14 米的覆盖范围。 3、光学镜头可灵活调节，确保完全覆盖，并可定制探测范围 4、报警输出：常闭，且具备防拆报警 5、电源输入：9~15VDC 6、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机 7、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证	个	1	840	
2	幕帘探测器	1、探测方式：被动红外； 2、覆盖范围：6.0m×1.0m(安装高度 3.6m)； 3、安装方式：吸顶安装,墙壁安装； 4、安装高度：2.4-3.6mm； 5、区域厚度：最大 1.0m(安装高度 3.6m)； 6、灵敏度：2°C(06m/s 时)； 7、探测速度：0.3m/s~3.0m/s； 8、LED 报警指示灯：开/关可选； 9、灵敏度调整：高/低； 10、报警输出：常闭；防拆开关：常闭； 11、电源输入：9~15VDC	个	1	170	
3	振动探测器	1、双模式探测：振动探测模式和位移探测模式； 2、内置三轴传感器,可感知多个方向的振动和位移； 3、灵敏度多档可调； 4、报警输出：继电器输出，常闭（NC）； 5、防拆开关：常闭（NC）； 6、外壳防护等级：IP43； 7、工作电压：9~15VDC； 8、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证； 9、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机	个	1	330	
4	壁挂双鉴探测器	1、探测方式：被动红外、微波多普勒雷达移动探测，具备微波噪音自适应处理，动态温度补偿功能 2、覆盖范围：壁挂安装高度 2.7 米时，最大可获得 12 米 × 12 米的覆盖范围。 3、光学镜头可灵活调节，确保完全覆盖，并可定制探测范围 4、报警输出：常闭，且具备防拆报警	个	1	550	

		<p>5、电源输入：9~15VDC</p> <p>6、适用于 IP7400XI-CHI 报警主机</p> <p>7、具备 CCC 认证：符合中国强制性产品认证</p>				
5	千兆多模光模块	<p>1、产品类型：SFP(Small Form-factor Pluggable) 封装形式的千兆电口模块；</p> <p>2、兼容华为全系列支持 SFP/SFP+端口的交换机，用于交换机、服务器等网络设备需求的千兆电口连接；</p> <p>3、连接器类型：RJ45；</p> <p>4、传输介质 双绞线，支持 Cat5e 及以上等级网线；</p> <p>5、传输距离 ≥ 100 米(使用 Cat5e 及以上网线)；</p> <p>6、标准协议：符合 IEEE 802.3ab 1000BASE-T 标准；</p> <p>7、传输速率：支持 10/100/1000Mbps 自适应；</p> <p>8、工作模式 支持全双工/半双工自适应；</p> <p>9、线序自适应：支持 Auto MDI/MDIX，无需交叉线缆；</p> <p>10、自动协商 支持 Auto-negotiation 自动协商功能；</p> <p>11、热插拔：支持；</p> <p>12、兼容性要求：插入华为设备后应能被正常识别，无兼容性报错，与对端设备连接后，链路状态正常，速率协商正确，支持与华为原厂模块混用，性能等效。</p>	个	1	397	
6	门禁 IC 可打印白卡	<p>1、产品名称：门禁 IC 可打印白卡(空白卡)；</p> <p>2、卡片类型：非接触式 IC 卡，符合 ISO/IEC 14443A 标准；</p> <p>3、适用设备：与斑马(Zebra)系列证卡打印机完全兼容；</p> <p>4、表面处理：专用可打印涂层，确保与斑马打印机热升华色带良好结合，图像附着力强、耐刮擦</p>	张	1	8	
7	双门电磁锁	<p>高强度铝合金、加厚吸板、门磁信号反馈、双色状态灯、断电开门、静态直线拉力不小于 280KG、工作电压 DC 12V，含现成安装费用、税费、运费、提供 1 年上门质保。</p>	个	1	520	
8	门禁读卡器	<p>1、类型：非接触式智能读卡器</p> <p>2、读卡技术：只读 MIFARE 卡序列号(CSN)</p> <p>3、协议标准：ISO/IEC 14443A</p> <p>4、操作频率：13.56 MHz 电源电压：5-16 VDC</p> <p>5、输出格式：Wiegand 32 位</p> <p>6、指示：双色 LED 指示灯</p> <p>7、防撬保护：背光防撬传感器 + 集电极开路防撬输出</p> <p>8、尺寸：88.9 × 88.9 × 15.0 mm</p> <p>9、外壳颜色：黑色</p>	个	1	700	
9	直流开关电源	<p>1、输入电压：220V；</p> <p>2、输出电压：DC12V；</p> <p>3、输出电流：12.5A；</p> <p>4、额定输出功率：$\geq 150W$；</p> <p>5、含现成安装费用、提供 1 年上门质保。</p>	个	1	220	

10	直流开关电源	1.输入电压：220V； 2.输出电压：DC12V； 3.输出电流：30A； 4.额定输出功率： $\geq 360W$ ； 5.具备智能温控风扇；	个	1	400	
11	监控吊装支架	30-60cm 铝合金，鸭嘴万向，含安装配件，含现成安装费用、提供1年上门质保。	支	1	100	
12	八防区模块	1.八防区总线输入模块； 2.扩展报警主机防区数量； 3.连接常规触点（如门磁、红外探测器等）至控制主机多路复用总线； 4.线尾电阻配置 $47\text{ k}\Omega$ /路； 5.适用于 IP7400XI-CHI 报警主机； 6.含现成安装费用、提供1年上门质保。	块	1	900	
13	RWVP 6 $\times 1.0$ 线缆	型号：RWVP；芯数：6芯；导体截面： 1.0 mm^2 无氧铜芯；双层屏蔽，PVC护套；含铺设人工	米	1	13.5	
14	RWVP 2 $\times 1.0$ 线缆	型号：RWVP；芯数：2芯；导体截面： 1.0 mm^2 无氧铜芯；双层屏蔽，PVC护套；含铺设人工	米	1	6	
15	六类非屏蔽网线	六类非工程类千兆网线； $0.57 \pm 0.01\text{mm}$ 纯铜线芯；含铺设人工	箱	1	970	
16	对讲机电池	与摩托罗拉 XIR P3688 对讲机完全兼容可充电锂离子电芯，使用电压 7.4V，额定容量 ≥ 2150 毫安时，充电限制电压 8.4V	个	1	400	
注：该价格包括货物、人工、税费、运输等一切费用						